

# 855

**Le Komatsu 855** est un porteur polyvalent idéal pour les éclaircies comme les coupes totale. Puissant mais compact, il vous offre une productivité à long terme dans toutes les situations.

## Dimensions (version à 8 roues avec l'option de châssis arrière la plus courte et pneus de 600 mm)



- A. Largeur  
2 730 mm
- B. Longueur totale  
130F: 10 080 mm, 145F: 10 260 mm
- C. Longueur, essieu AV à l'articulation  
1 800 mm
- D. Longueur articulation à l'essieu AR  
130F: 3 300 mm, 145F: 3 480 mm
- E. Hauteur de transport, inclus flexibles et pneus gonflés  
130F: 3 880 mm, 145F: 3 930 mm
- F. Garde au sol, à l'articulation  
710 mm

REMARQUE ! Les indications de mesure sont nominales et peuvent varier suivant les tolérances de fabrication et les équipements choisis.

### Poids

Poids à partir de : 6 roues: 16 500 kg, 8 roues: 18 100 kg

### Moteur

Moteur diesel AGCO POWER à 6 cylindres avec turbo et échangeur air/air. Conforme aux exigences EU Stage V (Europe), Tier 4F (Amérique du Nord) et Stage II (autres pays). Stage V : 66 LFTN-D5, Tier 4F : 66 LFTN-D4, Stage II : 66 LFEN-A2

Type de moteur :

Stage V et Tier 4F : 170 kW DIN à 1 900 tr/min, Stage II : 165 kW DIN à 1 900 tr/min

Cylindrée :

6,6 l

Puissance max. :

Stage V et Tier 4F : 170 kW DIN à 1 900 tr/min,

Couple moteur :

Stage V, Tier 4F et Stage II : 950 nm à 1 500 tr/min

Réservoir de carburant :

160 l

Réservoir AdBlue® :

35 l

### Transmission

Transmission hydrostatique-mécanique contrôlée par ordinateur. Fonctionnement à 6 ou 8 roues Boîte de vitesses à 2 gammes (rapide et lente). Fonction toutes roues motrices débrayables. Blocage du différentiel avant et arrière.

Vitesse de conduite : 0-env. 25 km/h

Puissance de traction : 187 kN

Options : SpeedShift, protection contre la survitesse

### Châssis/essieux

Plusieurs modèles de châssis arrière. Châssis avec base plane en forme de V, fabriquée en acier extra-résistant. Puissant bogie portique anti-cabrage. Butées de bogie à amortissement. Point de remorquage à l'avant et à l'arrière.

Options : lame niveleuse, joint de protection entre joint tournant et arbre de transmission.

### Système hydraulique

Circuit unique et détection de charge avec pompe à piston variable.

280 l/min à 2 000 tr/min

Débit :

Réservoir

d'huile hydraulique :

Divers :

120 l

Filtre de pression pour le circuit hydrostatique. Doubles filtres d'huile de retour pour l'hydrostatique et l'hydraulique de travail. Alarme de niveau d'huile hydraulique.

### Système de freinage

Freins multidisques entièrement hydrauliques. Vanne hydraulique de charge d'accumulateur.

Freins multidisques à bain d'huile.

Frein de conduite/

Frein de travail :

Frein de stationnement :

Enclenchement automatique/manuel en travail.

Frein à ressort avec commande électro-hydraulique. Frein d'urgence.

Performances des freins : Conformes à ISO 11169 et VVFS 2003:17.

### Cabine/ergonomie

Testée selon les normes ISO actuelles. Spacieuse et claire avec une excellente visibilité. Isolation thermique et sonore.

Siège :

Plusieurs options de sièges. Conception ergonomique avec appuie-tête, accoudoirs, commandes manuelles et ceinture de sécurité ventrale. En fonction du siège choisi, différentes possibilités d'adaptations individuelles de l'assise, du dossier et du support lombaire sont proposées. Siège à rotation de 0-180 degrés.

Toutes les vitres sont en polycarbonate.

Vitres :

Climatisation (chauffage et refroidissement) entièrement automatique. Air d'admission filtré.

Chauffage/ventilation :

Selon la norme ISO

Niveau sonore :

Selon la norme ISO

Vibrations :

# 855

Divers :	Essuie-glace et lave-glace pour le pare-brise et la lunette arrière. Extincteur d'incendie, 2 kg (en standard dans les pays de l'EEE conformément à la directive européenne).	<b>Éclairage</b>	10 phares sur la cabine et 2 phares sur la grue (halogène)
Options :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komatsu Comfort Ride (suspension de cabine)</li> <li>• Radio compatible Bluetooth et kit mains libres</li> <li>• Siège à rotation en continue de 220 degrés</li> <li>• MediaZone</li> </ul>	Éclairage de conduite :	2 phares à l'avant (halogène)

## Surface de chargement

Charge brute :	14 000 kg
Surface de chargement :	4,4-5,9 m <sup>2</sup> en fonction des options et du marché.
Surfaces de chargement :	Montage sur des poutres, déplaçables.
Grille de chargement :	Komatsu FlexGate : grille à flexion hydraulique, en version fixe ou à déplacement hydraulique.
Options :	Poteaux élargisseurs à commande hydraulique réglables en hauteur.

## Grue et grappin

Grue :	130F	145F
Portée :	8/10 m	8,5/10 m
Couple de levage, brut :	127 kNm	145 kNm
Couple moteur, brut :	28,7 kNm	38 kNm
Rotator :	G121/G141 ProTec et freins de chape.	
Grappin :	Komatsu G28	
Extrémité de grue :	ProTec	
Options :	Divers modèles de grappins. Tilt de grue. Balance ProTec, SmartFlow.	

## Commande

Commande avec levier :	Direction à articulation hydraulique avec deux vérins hydrauliques à double effet.
Commande électrique :	Commande proportionnelle avec détection de charge (LS) avec commutateur à bascule.
Articulation :	Mini-volant avec commande du bout des doigts sur l'accoudoir droit.
	+/- 42°

## Système électrique

Tension :	24 V
Capacité de la batterie :	2 x 180 Ah
Alternateur :	2 x 100 A

## Éclairage

Éclairage de travail :	10 phares sur la cabine et 2 phares sur la grue (halogène)
Éclairage de conduite :	2 phares à l'avant (halogène)
Éclairage de service :	Éclairages LED dans les espaces de service
Options :	Phares de travail (LED), variantes de phares de travail (LED), phares de route sur le panier de chargement arrière ou sur une barre démontable au niveau du crochet d'attelage (LED). Phares de route à l'avant (LED).

## Système d'information et de commande MaxiXT

- Système de commande de machine totalement intégré, basé sur CAN, avec commande intelligente de la grue, du moteur et de la transmission pour des performances et une consommation de carburant optimales.
- Système de suivi de la production pour les porteurs. Avec enregistrement des livraisons de bois (produits) et emplacement pour le bois au bord de la route. Sélection des livraisons grâce à des boutons sur les leviers.
- Balance Protec en option. Pesage automatique d'une grande précision. Articulation compacte de la balance renfermant le guidage des flexibles.
- Interface graphique facile d'utilisation. PC haute performance avec système d'exploitation Windows, disque dur SSD, écran tactile et fonction de sauvegarde des données. Programme antivirus.
- Commandes Comfort. Différents types de leviers ergonomiques avec de nombreuses fonctions.

## Autres équipements en option

- Système de gigleurs contre les incendies entièrement automatique. Conforme à SBF 127.
- Extincteur manuel 2 x 6 kg ABE-3.
- Réchauffeur moteur, cabine et huile hydraulique 9 kW avec minuteur.
- Huile hydraulique biodégradable.
- Chenilles, chaînes.
- Séparateur d'eau supplémentaire (diesel).
- Caisse à outils avec outils (chauffée dans le compartiment moteur).
- Graissage centralisé automatique.
- Caméra de recul en standard (dans les pays de l'EEE conformément à la directive européenne en vigueur).
- Caméra de recul à l'avant.
- Pompe à vide.
- Plaques de protection aux bogies contre le frottement des chaînes et chenilles.
- Échelle de service au niveau du réservoir hydraulique (en standard dans les pays de l'EEE conformément à la directive européenne en vigueur).
- Protection capot-moteur.
- Télécommande pour le verrouillage central (Europe uniquement).

## Remarques

Les équipements standard et optionnels sont adaptés aux différents marchés et varient en fonction du pays. Cette brochure de produit décrit des fonctions qui, dans certains cas, sont optionnelles. Vérifiez auprès de votre vendeur les équipements disponibles en standard et en option. Les poids sont fondés sur les équipements indiqués dans les caractéristiques de base. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ou les constructions de nos produits.

