

Versi Pro 15 (GVP)



Caractéristiques du GVP 15

1. Le système pivotant breveté procure une courbe de puissance pour correspondre à l'application principale de chaque ensemble de mâchoires.
2. La rotation à 360° est disponible sur tous les modèles Versi Pro.
3. La vanne de régénération exclusive améliore le temps de cycle jusqu'à 33 % par rapport aux systèmes hydrauliques classiques
4. Chaque groupe pivotant de la mâchoire reste intact, ce qui permet d'utiliser une goupille insérée à force pour un produit plus robuste et plus durable; ainsi, le changement de mâchoire se fait en toute sécurité, rapidement et facilement
5. 10 minutes suffisent pour remplacer la mâchoire grâce au système de raccord

Mâchoire-Cisaille

- La pointe de pénétration brevetée et boulonnée se remplace en quelques minutes seulement, sans meulage ni soudage.
- Les lames de guidage réversibles à quatre directions, la lame de rasoir et les lames principales offrent quatre bords tranchants utilisables.
- Le système exclusif à double lame de guidage tolère la dilatation thermique au niveau de la pointe, tout en préservant des tolérances plus serrées là où passent les lames de coupe principales



Utilisations de la Mâchoire-Cisaille GVP 15

- Traitement de la ferraille
- Démolition
- Barres d'armature
- Câbles
- Pneus
- Plusieurs types de métaux non ferreux

Mâchoire De Concassage

- La denture décalée maximise la capacité de réduire les matériaux
- La géométrie brevetée de pivotement crée une puissance maximale lorsque la mâchoire est presque totalement ouverte, pour permettre de broyer du béton.



Utilisations de la Mâchoire de Concassage

- Démolition
- Recyclage du béton
- Traitement de matériaux de construction et de démolition

Mâchoire	Poids* kg (lb)	Ouverture de la mâchoire mm (po)	Profondeur de la mâchoire mm (po)	Portée** mm (pi po)	Poids minimum de l'excavatrice	
					montage sur la flèche (po)	montage sur le bras tn (lb)
Cisaille	1 451 (3 200)	406 (16)	381 (15)	2 261 (7'5")	8 (18 000)	13 (28 000)
Concassage	1 451 (3 200)	635 (25)	635 (25)	2 515 (8'3")	8 (18 000)	13 (28 000)

*Le poids déclaré comprend les supports de fixation qui se rattachent à l'excavatrice. **La dimension est mesurée vers l'avant à partir du pivot de fixation de l'accessoire (flèche ou bras). La structure et les mâchoires du GVP 15 sont disponibles en noir seulement. La précision de chaque classe de levage varie selon les divers modèles d'excavatrices des fabricants d'origine. Veuillez consulter votre représentant des ventes Genesis sur les modèles de porteurs recommandés.